Пресс для обжима одиночных контактов (наконечников/концевых втулок)

Rennsteig CM-25-3

Особенности

- Компактная, не требующая технического обслуживания настольная машина
- Обжимной узел для изолированных и неизолированных наконечников
- Квадратная обжимная форма с 4-мя профилированными губками
- Самонастраивающийся наконечник необходимого размера
- Поворотное средство для вставки изолированных и неизолированных наконечников
- Ограничитель длины для изолированных наконечников
- Счетчик операций с кнопкой сброса
- Простая модернизация для обжима с поворотным контактом
- Ручной или ножной переключатель
- Регулируемая высота ножек

Модель CM 25-3 для поворотных контактов

- Для обжима обточенных наружных и внутренних контактов
- Сменные блоки с 4 отступами, также доступные для контактов в соответствии с MIL/SAE AS22520
- Настройки отступа с шагом 0,01 мм, с цифровой настройкой и считыванием
- Датчик "Вперед - назад" для проверки базовой калибровки
- Электронный контроль износа с функцией предупреждения
- Функции настройки в мм, дюймах или положениях в соответствии с MIL/SAE AS22520

Технические характеристики

Размер машины	325 x 500 x 280 мм
Вес	30,5 кг
Усилие обжима	25 кН
Рабочее давление	6 бар
Потребность в воздухе	0,75 л на рабочий ход