

МОДЕЛЬ 15D



Описание

Модель 15D - система ударных испытаний является популярным выбором для тестирования небольших, легких компонентов и устройств. Стандартный стол, изготовленный из магниевого сплава, генерирует идеальные полусинусоидальные ударные импульсы. Схема монтажных отверстий на верхней и передней поверхностях стола позволяет проводить испытания в двух направлениях одновременно.

Модель 15D оснащена настольной консолью TouchTest Shock 2. TTS2 делает управление вашей ударной системой простым и безопасным. TTS2 легко взаимодействует с системами сбора данных TestPartner.

Особенности оборудования:

- TouchTest Shock 2 контроллер - для простой и безопасной работы
- Конструкция стола из магниевого сплава дает идеальные ударные импульсы
- Система электрического подъема и позиционирования подъема обеспечивает точную повторяемость падения
- Набор ускорения для повышения производительности при изменении скорости
- Амортизированная сейсмическая база для ограничения передачи ударной энергии
- Обучение персонала клиента для проведения полного спектра тестируемых мероприятий
- Сервисное обслуживание оборудования

Основные характеристики:

Размер стола, мм

горизонтальная 152x152

плоскость 152x152

вертикальная плоскость

Максимальное ускорение, g	2000
Максимальное изменение скорости, м/с	7,3 ... 9,7
Максимальная полезная нагрузка, кг	18

Опции:

- Доступны индивидуальные схемы крепления на столе
- Сдвоенный усилитель ударной силы для создания чрезвычайно высоких уровней нагрузки >1000g
- Дополнительные удерживающие приспособления для закрепления тестируемых изделий
- Дополнительные программаторы ударных импульсов для коротких и длинных полусинусоидальных, трапециевидных и пиковых ударных импульсов
- TestPartner - инструментарий для сбора и анализа данных