

STRIPPER P Flachband



STRIPPER P Flachband используется в кабельной промышленности для предварительной сборки, когда требуются кабели, готовые к дальнейшим процессам. Машины работают в полуавтоматическом режиме и подходят для массового производства всякий раз, когда необходимо снять наружную оболочку кабеля. Машина очень компактна и проста в использовании.

Функция: Начало кабеля помещается в стриппер до тех пор, пока не будет достигнут установленный конечный упор. Затем включается ножной прерыватель. За один шаг с помощью установленной пневматической системы наружная оболочка разрезается и снимается. Оголенный кабель можно вытащить. Сорванная оболочка падает через шахту под машиной в сборный бак. Очень легко изменить лезвие стриппера и направляющие трубки кабеля на подходящую длину зачистки без каких-либо инструментов.

Зачистные лезвия, направляющие трубки и пресс-блоки не входят в базовое оборудование!

Длина снимаемой изоляции:

STRIPPER P Flachband макс: 300 мм

STRIPPER P Flachband макс: 500 мм

STRIPPER P Flachband макс: 1000 мм

Данные

Основное оборудование:	STRIPPER P Flachband		
Номер детали	xxxxx		
Срок поставки	7-8 недель		
Технические данные:			
- максимальный подходящий диаметр кабеля	76 мм		
- длина удаления изоляции	До 2000 мм		
Пневматический:			
- давление воздуха	6 бар		
- расход воздуха за цикл			
Размеры:			
- версия	300	500	1000
- номер товара	10014/101	10015	10016/101
- ширина	750 мм	750 мм	750 мм
- длина	800 мм	1750 мм	2600 мм
- высота	400 мм	400 мм	400 мм
- вес			
Доступные аксессуары:			
Лезвия для стриппера 2мм 2,5 мм ---- 45 мм 45,5 мм разрешение 0,5 мм			
Направляющие трубки 2 мм ---- 50 мм разрешение 1,0 мм			
Пресс-блок			