СЕРИЯ QC-546M2F

Описание

Универсальное испытательное оборудование.

Поддержка стандартов ISO 7500-1, ASTM E4 , ASTM D-76, DIN5122 , JIS B7721/B7733 , EN 1002-2, BS1610,GB T228

QC-546M2F имеет большое испытательное пространство, максимальная испытательная сила составляет 20 кН. Оборудование оснащено односекционных блоком управления, отдельную электро систему, что позволяет избежать помех с компонентами трансмиссии, так же повысить стабильность испытаний, и способствовать легкому обслуживанию и обновлению электронных систем. Механизм испытательного оборудования имеет датчики обратной связи с высокой точностью, это подволяет избежать вероятность перегрузки оборудования.

Технические характеристики:

Максимальное натяжение	20kH
Привод	Электро-сервопривод
Шаг поршня	0.0001 мм
Ход поршня	1250 мм
Диапазон скоростей	0.0002 - 1 000 мм/мин.
Пространство между столбцами	425 мм
Особенность	- Автоматическое считывание информации о характеристиках тензодатчика

	- Автоматическое считывание информации о датчике датчика положения - Дисплей силы, дисплей перемещения, дисплей времени, дисплей напряжения и дисплей напряжения - Внешний аналоговый вход (двухканальное одновременное считывание напряжения или тока) - Испытательная сила автоматически равна нулю - Самостоятельная калибровка испытательной силы - Обнаружение перерыва - Автоматический возврат - Защита от перегрузки
Масса, нетто	145-170 кг
Габариты	1000x580x1510(1900) мм
Электропитание	Однофазный 240В, 5А