

## PreFeeder 2500 Разматывающий податчик



**Производитель:** Schleuniger AG

**Страна:** Швейцария

**Гарантия:** 12 мес.

### Описание

PreFeeder 2500 – идеальная система для подачи провода, небольших кабелей и трубок. Применяемый механизм подачи обеспечивает большое ускорение катушки без приложения больших усилий к подаваемому материалу. Податчик предлагается в модификациях на вес 40 или 80 кг исходя из максимального веса катушки. PreFeeder 2500 легко встраивается в технологическую линию. Регулировка подачи осуществляется с помощью накопителя на базе маятникового рычага. PreFeeder 2500 – идеальное решение для подачи широкого ассортимента материалов.

### Особенности

PreFeeder 2500 – идеальное для подачи материала на расположенные далее машины для обработки. PreFeeder 2500 подает материал с регулируемой скоростью, минимизируя прилагаемое к нему усилие. Это позволяет обрабатывать материал на расположенных далее машинах с максимально возможной точностью. Легкость загрузки и разгрузки при смене катушек сокращает время переналадки.

## Технические характеристики

	PreFeeder 2500, модификация на 40 кг	PreFeeder 2500, модификация на 80 кг
Диаметр катушки	630 мм	630 мм
Ширина катушки	475 мм	475 мм
Диаметр оси катушки	25 мм	30 мм
Масса катушки	40 кг	80 кг
Диаметр провода	До 12 мм с накопителем на базе маятникового рычага	
Скорость размотки	Макс. 265 об/мин	
Усилие натяжения провода	Мин. 2,5 Н (в зависимости от провода)	
Емкость накопителя	Макс. 5,3 м (при использовании 9 шкивов на накопителе с маятниковым рычагом)	
Электропитание	100/115 В (АС), 60 Гц; 240 В (АС), 50 Гц	
Соответствие требованиям ЕС	Податчик PreFeeder 2500 полностью соответствует всем требованиям нормативных документов ЕС в части механической безопасности, электрической безопасности и электромагнитной совместимости	
Важное замечание	Schleuniger рекомендует представлять образцы проводов в случае сомнений относительно технологических возможностей конкретной машины	