



## Машина для тороидальной намотки DB-2

**Производитель:** F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

**Страна:** Германия

**Гарантия:** 12 мес.

## Описание

Машина для тороидальной намотки DB-2 представляет собой проволочную намоточную машину с тороидальными сердечниками прямоугольного, круглого или квадратного сечения. Скорость намотки можно адаптировать к условиям работы. Привод шага и головка намотки соединены осями NC.

## Особенности

- Машинный стол
- Сменные головки и магазины
- Регулируемый магазинный тормоз для всех сварочных головок магазином подходит для 300 мм
- Цикл тормозного устройства
- Запатентованная система намотки RATIOWI

- Сменные роликовые кабели
- Оборудование для пылающей намотки
- Опорная плита для ручного наведения
- Сменные насадки и краны
- Регулируемые сегментарные зажимы
- Автоматический слой и смена или шут устройства во время операции сегментарного зажима
- Проволока или лента длинн измерительная нт
- Проволочные и ленточные устройства

## Технические характеристики

Диапазон проводов - 0,05 — 2,5 мм

Диапазон ленты - 30 мм

Наружный диаметр сердечника - 500 мм

Диаметр сердечника - 16 мм

Высота ядра - 120 мм

Скорость намотки (в зависимости от заводной головки) - 0-150 1/мин / 0 - 360 1/мин / 0-600 1/мин

Диапазон высоты тона {в зависимости от скорости намотки) - 0,01 - 99 мм/U