Машина для зачистки коаксиального кабеля до 6 слоев/ 17 мм CoaxStrip 6580

Производитель: Schleuniger AG

Страна: Швейцария

Гарантия: 12 мес.

Описание

- Точная и высокопроизводительная
- Возможность удаления очень тонкой и жесткой изоляции благодаря уникальной четырех ножевой конструкции зачистной головки
- Большой диапазон обрабатываемых кабелей
- Проверка диаметра кабеля
- Сканирование штрих-кода
- Программное обеспечение S.ON

CoaxStrip 6580 — полностью программируемая машина для многоэтапной зачистки коаксиальных, триаксиальных, многожильных и одножильных кабелей. Современная электроника, интуитивный пользовательский интерфейс и точная механика гарантируют повторяемость и непревзойденное качество зачистки, которыми славится компания Schleuniger. Благодаря уникальной конструкции зачистной головки с четырьмя лезвиями машина способна удалять тонкую, жесткую и не идеально круглую изоляцию. Чистый и точный разрез получается благодаря тому, что лезвия выполняют надрезы прямолинейно и перпендикулярно оси кабеля. Другим преимуществом является возможность снятия защитной крышки без использования инструментов, что облегчает обслуживание машины.CoaxStrip 6580 идеально подходит для мелкосерийного производства, где требуется быстрая смена рабочих заданий, а также для крупносерийного производства, где необходимо обеспечить максимальную гибкость и производительность, требуемых для вашего производства.

Программируемые параметры обработки

- Позиция зачистки
- Диаметр зачистки
- Диаметр центрирующего захвата
- Скорость врезания
- Скорость вращения зачищающей головки
- Направление вращения зачищающей головки
- Пауза в зачистке
- Диаметр стягивания изоляции
- Длина зачистки (частичная или полная зачистка)
- Скорость стягивания изоляции
- Вращение или неподвижное положение зачищающей головки при стягивании изоляции
- Свободно выбираемая последовательность операций
- Усилие фиксации кабеля
- Повышение качества зачистки благодаря новой инновационной конструкции зачистной головки.

Технические характеристики

Диаметр кабеля	Мин. 1,5 мм Макс. 17 мм
Шаг установки диаметра	0,01 мм
Длина зачистки	Макс. 100 мм
Шаг установки длины зачистки	0,01 мм
Число этапов зачистки	Макс. 6
Фиксация	Электропривод с программируемым усилием фиксации
Длительность рабочего цикла	≥ 5 с (в зависимости от типа кабеля и программы)
Производительность	250 – 550 шт./ч. (в зависимости от типа кабеля и программы)
Емкость памяти	1000 программ
Интерфейсы	2 x USB, 2 x Ethernet, 3 x SMI (по запросу)
Уровень шума	< 70 дБ (A)
Электропитание	100-240 В (AC), 50/60 Гц
Подключение сжатого воздуха (по запросу)	0,4–0,6 МПа / 4–6 бар / 5-12 л/мин.
Размеры (Д x Ш x В)	670 x 200 x 333 мм
Вес	28 кг
Соответствие требованиям CE	Машина CoaxStrip 6580 полностью соответствует требованиям CE и ЭМС в части механической и электрической безопасности и электромагнитной совместимости.
Важное замечание	Schleuniger рекомендует представлять образцы проводов в случае сомнений относительно технологических возможностей конкретной машины.