Дозирующая машина Эсктра Д

The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

Производитель: АСД

Страна:

Гарантия: 1 год

Описание

- Машина оснащена высокоточными плунжерными прецизионными насосами с раздельным приводом.
- Привод насосов — асинхронный двигатель с частотным управлением. Что обеспечивает точную дозировку компонентов.

- Для контроля давления и предупреждения аварийных ситуаций на напорных линиях установлены датчики давления.
- Блок подготовки сжатого воздуха для работы пневматики и подачи сжатого воздуха в емкости для создания избыточного давления с регулировкой давления в каждой системе (системе пневматики и системе продавливания). Так же обеспечивается двухступенчатая очистка и осушка подаваемого сжатого воздуха. Предусмотрено реле минимального давления в системе подачи.

Комплект поставки

Смесительное устройство	Динамическое
Система очистки	Замещение смеси в смесительном устройстве одним из компонентов
Емкость транспортной тары	до 200л
Подача компонента А в дозирующий узел	Насос -экструдер для высоковязких компонентов
Подача компонента Б в дозирующий узел	Бочковой насос с пневмоприводом / Насос -экструдер для высоковязких компонентов
Дозирующий узел	2 высокоточных шестерённых насоса
Соотношение смешения компонентов	от 100:15 до 100:50 *
Производительность подачи материала	0,6 – 2 кг/мин (10 – 30 г/с)*
Диапазон вязкости компонентов	до 2 500 000 мПа
Длина материалопровода	15м

* – параметр подбирается в соответствии с системой компонентов, соотношением смешивания и требуемой производительностью

Технические характеристики

Смесительное устройство	Динамическое
Подача компонента А в дозирующий узел	Насос –экструдер для высоковязких компонентов
Подача компонента Б в дозирующий узел	Бочковой насос с пневмоприводом / Насос – экструдер для высоковязких компонентов
Производительность подачи материала	0,6 – 2 кг/мин (10 – 30 г/с)*
Соотношение смешения компонентов	от 100:15 до 100:50 *
Система очистки	Замещение смеси в смесительном устройстве одним из компонентов
Хранение в памяти программ	10 шт.
Диапазон вязкости компонентов	до 2 500 000 мПа
Длина материалопровода	15 м