Машина для намотки статоров AWA-120

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание

Машина для намотки статоров AWA-120 используется для автоматической намотки фитингов с прямыми или щелевыми пазами в Н-намотке, а также намоточных петель на наружном диаметре для лучшего распознавания обмоток. разные длины петли. Благодаря большому разнообразию намоточных головок, которые можно легко заменить, а также направляющим и зажимными элементами для проволоки, этот автомат предлагает, например, несколько гибких инструментов, обеспечивающих максимальную производительность смены и минимизирующих время простоя.Экономичный станок для намотки проволоки диаметром до 1,2 мм и наилучший в использовании для средних серий с экономичным производством в больших объемах.

Технические характеристики

Диаметр проволоки 0,05 - 1,2 мм

в зависимости от заводной головки -120 мм Ø пучка

Длина пучка - 120 мм

Длина вала - 300 мм

на противоположной стороне коммутатора

0 - 800 об / мин (об / мин)

0 - 400 об / мин (об / мин)

0 - 200 об / мин (об / мин)

Диапазон скоростей

с крутящим моментом на заводном шпинделе = 2 x 5,5 Нм

с крутящим моментом на заводном шпинделе = 2 x 11,0 Нм

с крутящим моментом на заводном шпинделе = 2 x 22,0 Нм
сжатый воздух - 6 бар

Управление

Электродвигатель постоянного тока с электронным управлением с тормозом и тахогенератором (1,5 кВт)

Габариты - 2800 x 1100 мм (вкл.опорные столы)

Вес – 450 кг (кгс)

Подключение к сети – 220 В / 50-60 Гц ок. 2,0 кВт