

Дозирующая машина МОДПЛАСТ СД



Производитель: АСД

Страна:

Гарантия: 1 год

Описание

- Машина оснащена высокоточными шестеренчатыми прецизионными насосами с отдельным приводом.
- Привод насосов — асинхронный двигатель с частотным управлением. Что обеспечивает точную дозировку компонентов.
- Для контроля давления и предупреждения аварийных ситуаций на напорных линиях установлены датчики давления.

- Блок подготовки сжатого воздуха для работы пневматики и подачи сжатого воздуха в емкости для создания избыточного давления с регулировкой давления в каждой системе (системе пневматики и системе продавливания). Так же обеспечивается двухступенчатая очистка и осушка подаваемого сжатого воздуха. Предусмотрено реле минимального давления в системе подачи.

Комплект поставки

Смесительное устройство	Статико-динамическое
Система очистки	Замещение смеси в смесительном устройстве одним из компонентов
Реакторы компонентов	2шт (А, Б)
Объём реакторов	43л (100л/200л)
Перемешивание компонента	В наличии
Электронагрев компонента	В наличии
Датчики минимального уровня компонентов	В наличии
Дозирующий узел	2 высокоточных шестерённых насоса
Соотношение смешения компонентов	от 100:5 до 100:100 *
Производительность подачи материала	20 – 75 г/с*

* – параметр подбирается в соответствии с системой компонентов, соотношением смешивания и требуемой производительностью

Технические характеристики

<i>Смесительное устройство</i>	<i>Статико-динамическое</i>
<i>Реакторы компонентов</i>	<i>2шт (А, Б)</i>
<i>Объём реакторов</i>	<i>43л (100л/200л)</i>
<i>Производительность подачи материала</i>	<i>20 – 75 г/с*</i>
<i>Соотношение смешения компонентов</i>	<i>от 100:5 до 100:100 *</i>
<i>Система очистки</i>	<i>Замещение смеси в смесительном устройстве одним из компонентов</i>
<i>Панель оператора</i>	<i>10'' цветной сенсорный экран</i>
<i>Хранение в памяти программ</i>	<i>10 шт.</i>