

## Аппликатор до 10 мм<sup>2</sup> с механической подачей для наконечников на ленте MRS



**Производитель:** Mecal S.r.l

**Страна:** Италия

**Гарантия:** 12 мес.

### Описание

MRS - Аппликатор для обжима кабеля с левой стороны подачи.

- Для соединенных клемм толщиной < 1.2 мм., шаг клеммы > 27мм.
- Механическая боковая подача.
- Сечение проволоки от 0 до 10 мм<sup>2</sup>.
- Система подачи для соединенных клемм на катушке, которая должна быть развернута слева направо.
- Не сбрасываемый 7-значный счетчик циклов.
- Может быть установлен на любой обжимной пресс с высотой обжима 135,8 мм (+/-) 0,02 мм.
- Может использоваться как в ручной, так и в автоматической конфигурации.
- Легкая замена щипцов и наковален.
- Регулировка раструба может быть произведена без снятия с пресса

## Технические характеристики

Высота обжима	135,8 мм
Ход исполнительного механизма	40 / 30 мм (1,575 / 1,18") (Другие штрихи доступны по запросу)
Сечение провода	Максимум 10 мм <sup>2</sup>
Шаг наконечников на ленте	< 1,06"
Толщина наконечника	< 0,047"
Система подачи	Механический
Вес	3,9 кг
Размер (Ш x В x Г)	144 x 145,5 x 105 мм
Непрерывная регулирующая головка	Разрешение 0,01 мм (0,00039") Диапазон 2,7 мм (0,106")