Полуавтомат пневматический для тороидальной намотки PRV

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание

Пневматическое устройство тороидальный намотки PRV используется как альтернатива ручной намотке и использованию тороидальных намоточных машин с магазином.

Особенности

- Бесступенчатое регулирование давления (PRV)
- Педаль предохранительного выключения
- Крючок защиты с быстрым зажимом
- Автоматический счетчик витков
- Передвижное защитное зажимное приспособление для удержания каркаса при протягивании
- 1 крючок по выбору (3 – 6 мм Ø)

- Защитный колпак в пространстве крючка

Технические характеристики

Диапазон проводов - двойная и множественная обмотка

Тороидальный сердечник (снаружи)- внутренний сердечник - в зависимости от провода - 2,5 мм / 12 -90 мм

Высота ядра - прибл. (прибл.) 5 проводов ⌧ мин. > 5 м

Скорость намотки - в зависимости от намоточного крюка до (до прибл.) 50 мм регулируется в зависимости от длины провода

Длина провода макс. 1,5 м

Требуемое место - 350 x 350 мм

Крепление - возможно крепление на любой прочной настольной доске или скамье толщиной до 40 мм и высотой> 720 мм

Подключение сжатого воздуха - 6 бар