

Машина прецизионной ступенчатой зачистки полужесткого и жесткого кабеля до 6.35 мм Winton CS6



Настольная установка Winton CS6 производит зачистку полужесткого коаксиального кабеля после обрезки в размер. После зачистки кабель готов к заделке в соединитель.

Высокая точность обработки обеспечивает ровный срез внешнего проводника и изолятора перпендикулярно оси кабеля, а также отсутствие повреждения центрального проводника.

Для перемещения резака по двум осям установка оборудована высокоточными шаговыми двигателями. Сенсорная панель управления упрощает работу оператора при установке параметров обработки кабеля, длины и диаметра снимаемой изоляции. Программируемый логический контроллер регулирует все этапы обработки кабеля.

Особенности:

- быстрая и точная автоматическая многоуровневая зачистка по нажатию одной кнопки
- сенсорный экран интерфейса
- процесс резки токарного типа предоставляет точный контроль глубины проточки
- сменные зажимные направляющие для зачистки различных размеров полужесткого коаксиального кабеля обеспечивают концентричность обработки
- возможность двухуровневой зачистки
- программируемая длина зачистки с графическим интерфейсом для легкого задания параметров
- все необходимые защитные кожухи

Технические характеристики

Диапазон диаметров кабеля	от $\varnothing 1,14$ мм до $\varnothing 4,75$ мм (6,35 мм опционально)
Длина зачистки (макс.)	12,7 мм
Повторяемость обработки (длина x диаметр)	0,026 x 0,026 мм
Давление воздуха (минимум)	5,5 бар
Вес	36,3 кг
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	521 x 394 x 254 мм
Руководство оператора	На карте памяти в формате *.pdf
Запасное режущее лезвие	1 комплект
Электропитание	220 В / 50 Гц