



Машина для тороидальной намотки DB-40

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание

Машина для тороидальной намотки DB-40 с круглым, овальным, прямоугольным или квадратным поперечным сечением. Для этой задачи доступны сменные зубчатые колеса и быстродействующие головки, а также несколько роликовых столов. Шаг и привод соединены осями. Роликовый стол управляется пневматически, поскольку DB 40 оснащена ПЛК-контролем, он позволяет автоматически запускать сохраненные программы. Благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости могут быть оптимально настроены в соответствии с условиями работы. Все детали наших машин устойчивы к коррозии. Все диски имеют достаточную мощность для длительного срока службы.

Особенности

- Сменные намоточные головки и магазины

- Прерыватель циклов
- Безмагазинная тор. намотка Тип RATIOWI
- Сменные направляющие
- Устройство для бифилярной намотки
- Устройство для намотки медных, плоских проводов и остатной проволоки соответствующих сечений
- Сменные бандажировочные головки
- Передвижные держатели сегментов
- Концевики, переключатели и выключатели слоев для работы в режиме с зажимами сегментов
- Устройство измерения длины провода и ленты
- Смоточные устройства для провода и ленты
- Автом. устройство проводки магазина

Технические характеристики

Ø круглого провода	0.3 – 4.0 мм
Витой провод	ок. 4 x1.6 Ø
Ширина бандажир. материала	50 мм
Внешний диаметр	50-500 мм
Внутренний диаметр	25 мм
Высота каркаса	250 мм
Проволочная головка	0-300 1/мин
Подача	0.01-30,00 мм/об

Стандартная оснастка

Направляющая RT 500 P

Намоточная головка на
 выбор -WZ30, -WZ30, -
 WB30, -WR30, -WZ40, -
 WZ40, -WB40, -WR40, -
 WZ50, -WZ40, -WB50, -

WR50

Управление	
ПЛК с выводом открытого текста и сенсорным дисплеем	
50 программ по 16 циклов	
Автоматический и отладочный режимы, переключение на регулирование частоты вращения педалью	
Регулируемый магазинный тормоз	
Педадь	
Отсекатель провода и зажимное устройство	
Привод	
Привод головки	серводвигатель
Подача	шаговый двигатель

<u>Общие сведения</u>	
Подключение к сети	380-400 В/3ф/50 Гц/4 кВт
Пневматика	6 бар – 20%
Уровень шума	< 85 дБ
Габариты (ДхШхВ) (с консолью управл.)	1460 x 1000-1450 x 1730 мм
Вес	280 кг