



## Машина для намотки с бандажированием DBW-30

**Производитель:** F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

**Страна:** Германия

**Гарантия:** 12 мес.

## Описание

Машина для намотки с бандажированием DBW-30 особенно подходит для изготовления трансформаторов тока, тороидальных трансформаторов и других многослойных обмоток, в которых основная изоляционная лента, изоляция слоя, а также окончательная изоляция производятся тороидальным зажимным устройством. DBW30 была разработана для размеров кузова с макс. диаметром 550 мм и высотой макс. 180мм.

## Особенности

- Сменные заводные головки и журналы
- Циклическое тормозное устройство
- Ступенчатое намоточное устройство Пилигрим
- Запатентованная обмотка сист. RATIOWI без магазина
- Сменные роликовые столы разных размеров

- Оборудование для двухниточной намотки
- Столы станков по спецификации заказчика
- Кусачки с зажимным устройством
- Сменные кассетные головки и журналы
- Блок измерения длины проволоки или ленты
- Проволочные и ленточные устройства
- Педаль

## Технические характеристики

Диапазон проводов 0,3 - 3,5 (мм ±)

Плоский провод - 1,0 x 2,0 мм/1,7 x 4,2

Диапазон ленты - 40 мм

Основные измерения

Наружный диаметр сердечника - 550 мм

Внутренний диаметр сердечника - 120 мм

Высота сердечника - 180 мм

Скорость намотки 0 - 300 (об / мин)

Диапазон шага 0,1 - 30 (мм / об)

Управление машиной

Современный блок управления

Сенсорный дисплей

Программирование: 50 программ намотки,

Сервомотор привода обмотки

Лента привода шагового двигателя

Подключение к сети - 230 В / + / - 5% 50 Гц

Мощность - 3,5 кВт

Сжатый воздух - 6 бар - 20%

Требуемое место - 1450 мм x 1450 мм x 1750 мм

Вес - 450 кг.