



Машина для намотки прямоугольных катушек REW-250/400

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание

Скорость намотки может быть оптимально отрегулирована в соответствии с условиями эксплуатации с помощью электронного регулирования скорости. Предварительно настраиваемый счетчик переключает машину, как только будет достигнуто заданное количество оборотов. Настройка регулировки шага происходит бесступенчато и может быть исправлена во время работы машины. Направление тангажа может быть изменено с помощью подсвеченных клавиш, которые одновременно указывают выбранное направление поворота. Благодаря использованию хорошо зарекомендовавших себя конструктивных элементов, эта машина практически не требует технического обслуживания.

Технические характеристики

Скорость намотки 0 - 150 1 / мин

0 - 400 1 / мин (об / мин) (бесступенчатая)

Диапазон проволоки (в зависимости от головки намотки) 0,1 - 2,8 мм

Диапазон шага 0,05 - 4,5 мм / U

Ширина намотки (в зависимости от намоточной головки) 30 - 250 мм

Высота намотанного сердечника (в зависимости от заводной головки или зажимной губки) - 150 мм

Стандартное оборудование

Двигатель постоянного тока с электронным управлением - 1,3 кВт

Машина с отдельным пультом управления

Скорость и шаг тороидального сердечника бесступенчато

Полностью электронный счетчик с 3 предварительными выборками

Направляющая скольжения со стандартными зажимами RES 80 для

Высота сердечника до 80 мм включительно один комплект захватных губок

Проволочная направляющая каретка с проволочной направляющей RDF 50 включительно 1 набор направляющих губок для макс. - размер сердечника 50x50 мм

Обмоточная головка RE 2-5.2 со стандартным магазином

Регулируемый магазинный тормоз для любых видов намоточных головок с магазинами

Электрическое подключение - 220 В / 50 - 60 Гц / 1,8 кВт

Габаритные размеры (ДхБхВ) - 1200 x 1000 x 1000 мм

Вес - 250 кг

