

## Активный сборщик WireStacker 3150



Производитель: Schleuniger AG

Страна: Швейцария

Гарантия: 12 мес.

### Описание

#### Общие сведения

WireStacker 3150 — модульный высокоскоростной сборщик для точной осевой укладки кабелей. Предлагается в модификациях длиной 2,5; 5; 7,5 и 10 м. Встроенная синхронизированная ременная система протяжки обеспечивает бережную и безопасную укладку без застревания даже очень мягких кабелей. Встроенный лоток позволяет оператору выполнять дополнительные операции одновременно с производственным процессом. WireStacker 3150 отличается великолепными рабочими характеристиками и гибкостью, что делает его важным элементом в составе эффективной технологической линии по точной обработке кабеля.

#### Процесс работы

WireStacker 3150 управляется сигналами ввода-вывода в соответствии с данными о скорости протяжки, полученными с машины для обработки кабеля, предшествующей по технологической цепочке. Помимо протяжки, наклоненный под углом 45° протяжной ремень обеспечивает оптимальное ведение кабеля и гарантированное его выталкивание.

## Особенности

- Легкое сопряжение с машиной для обработки и удобный интерфейс для настройки процесса сборки на цветном сенсорном экране.
- Высокоскоростная сборка и выгрузка, синхронизированная с предшествующей по цепочке машиной для обработки кабеля.
- Отдельный управляемый лоток (который может убираться) для работы в режиме партий.
- Отсутствие перерыва в рабочем процессе при выгрузке кабеля.
- Свободно программируемая обработка партий.
- Удобный доступ для обслуживания к электронным и механическим компонентам.

## Технические характеристики

<b>Диаметр кабеля</b>	1,5 - 25,4 мм
<b>Скорость выгрузки</b>	До 4 м/с, синхронно с предшествующей по цепочке машиной для обработки кабеля
<b>Общая длина</b>	2,5; 5; 7,5 или 10 м
<b>Интерфейс</b>	Стандарт PPI (сигналы ввода-вывода и данные о скорости протяжки), аварийная остановка
<b>Опции</b>	Цепь аварийной остановки
<b>Электропитание</b>	110/115/230/240 В (АС), 50/60 Гц
<b>Максимальное давление сжатого воздуха</b>	6 бар
<b>Масса нетто</b>	120 кг для модификации длиной 2,5 м
<b>Размеры (Д x Ш x В)</b>	2805×610×1500 мм (модификация длиной 2,5 м)
<b>Соответствие требованиям ЕС</b>	Сборщик WireStacker 3150 полностью соответствует всем требованиям нормативных документов ЕС в части механической безопасности, электрической безопасности и электромагнитной совместимости
<b>Важное замечание</b>	Schleuniger рекомендует представлять образцы проводов в случае сомнений относительно технологических возможностей конкретной машины