

Термотрансферный принтер этикеток и кабельных бирок до 105 мм HellermannTyton TrakMark DS



Описание

- Двухсторонняя печать в больших объемах
- Печать на TLFX DS и TULT DS (продукты в виде носителей лестничного типа)
- Печать на TLFX, TULT и TCGT (непрерывная лента)
- Печать на ярлычках
- Печать на наклейках
- Использует 300 м стандартной ленты
- Штрих-коды: стандартные и 2D
- Скорость печати до 125 мм/с (для маркируемого материала в виде схемы лестничного типа на ленте рекомендуется 30 мм/с)
- Выбор из нескольких языков
- Драйверы для Windows: 32/64 бит для Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8
- Внешний держатель для катушки (556-00451)
- Резак (556-04025)
- Перфоратор (556-04024)

Технические характеристики

Технические характеристики	
Технология печати	Термотрансферная
Тип принтерной головки	Плоская, 305 dpi
Скорость печати	30, 40, 50, 75, 100, 125 мм/с
Макс. ширина печати	105,6 мм
Макс. ширина этикетки	2,000 мм
Интерфейсы подключения принтера	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Поддерживаемые принтером виды штрих-кодов	Стандартные, 2D
Память принтера	64 MB RAM
Габариты (ДхВхШ)	554 x 395 x 248 мм
Вес	21 кг
Спецификации	CE, FCC, UL