Машина для пермотки катушек UWM-30-ATM

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание

UWM 30 - это машина со специальной конструкцией капилляра для выполнения задач намотки коллектора, возникающих при обработке проводов, кабелей и труб. Машина для автоматической намотки шпулек с прямыми или конусообразными фланцами. Намотка хочет быть точной с данными обмотки, хранящимися в электронных, настраиваемых программах. Машина для намотки проволоки UWM 30 наматывает несколько проводов до 16 - особенно высокопрочные стальные проволоки в соответствии с данными заказчика на плетеные катушки.Рекомендуется сочетание UWM-ATM в качестве полной системы. С нашим многоходовым банкоматом ATM 12/16 возможна высокоскоростная обмотка от 1 до 16 разматывателей.Бобины хотят быть соблюдены в этом процессе (в два раза).Разгрузочная машина оснащена системой техобслуживания и износостойкой разрывной системы.Весь процесс буферизации осуществляется в соответствии с запомненной и выбранной программой (возможно 99 программ).Все детали наших машин устойчивы к коррозии. Все диски имеют достаточную мощность для длительного срока службы в экстремальных условиях.Скорость намотки может быть предварительно выбрана и будет постоянной во время работы. Программируемый учет с ускорением во время запуска и замедлением до

точки останова позволяет производить абсолютно идентичные катушки. Провода будут направляться к катушке. Длина провода будет отсчитываться одновременно. Машина останавливается автоматически в случае обрыва провода и обнаружения конца провода. Бобина плетения пневматически прикреплена к катушке и концевой опоре. Серво линейный привод выполняет точную прокладку проволоки. Шаг (диаметр проволоки и количество проволок), направление вращения катушки, а также параметры катушки отображаются на дисплее оператором (система обучения).

Особенности

- Три патрона
- Контроль скорости с помощью ножной педали
- Фронтальная панель диаметром 280 мм
- Система управления для лазерного бобинфланца
- Контроль окупаемости проводного контроля
- Шпульный адаптер
- Регулируемая бабка с центром МК 2 или МК 3
- Сменный шпульный адаптер
- Сигнальная стойка / индикатор работы
- Кондиционер (высокая влажность
- Внутренне-космическое освещение
- Другие аксессуары по запросу

Технические характеристики

Проволока - 0,2 - 0,7 мм

Количество проводов -16

Измерение длины провода - 82 500 м

Размеры корпуса:

Обмотка - 160 мм

Ширина укладки - 50-200 мм

Производительность - 0 - 2600 об / мин

Крутящий момент - 22 Нм

Подача - 99,99

Пневматическое соединение - 6 бар

Электрическое подключение - 400 В 50 Гц3Ph ± 10% приблизительно 7,5 кВт

Потребляемая мощность - 8 кВт (АТМ 1,5 кВт)

Масса - 350 кг

Требуемое пространство (Д x Ш x В) - 1050 x 1200 x 1800 мм