



## Машина для намотки статоров DAW

**Производитель:** F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

**Страна:** Германия

**Гарантия:** 12 мес.

## Описание

Машина для намотки статоров DAW можно рационально использовать как для крупномасштабного производства, так и для производства в небольших количествах. Способ одновременной намотки всех трех опорных полюсов, пока статор неподвижен, предлагает различные преимущества по сравнению с другими методами намотки, например, относительно заполняющего пространства, дисбаланса и типа цепи. Касаемо управления можно сохранить до 99 программ с рабочими данными и обращаться к ним по мере необходимости.

Все три полюса намотаны одновременно неподвижным слоем. Максимальная доступная скорость намоточных головок зависит от диаметра и толщины слоя. Машина имеет автоматическую остановку в случае обрыва провода и контроля положения якоря. Блок управления регистрирует хорошие и ненужные фитинги отдельно.

## Особенности

- Проводники
- Оборудование для резки проволоки

## Технические характеристики

Обмоточный материал - проволока

Диаметр проволоки - 0,05 - 0,3 мм

Измерения арматуры

Количество полюсов - 3

Длина вала - 60 мм

Вал - 2,5

Длина пучка - 24 мм

Скорость вращения обмотки в минуту - 0 - 3600 1/мин.

Тяговое усилие проволоки - 4 N

4 серводвигателя синхронизированы с интеллектуальными контроллерами

Контроллер

Электронное и пневматическое управление все функции контролируются ПО

Требуемое место - 1200 x 900 мм

Вес - 120 кг

Подключение к сети - 220 V / 50 - 60 Hz / 6 kW

Пневматическое соединение - 6 бар (-10%)