



Машина для лентообмотки шин BMF-3

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание

Машина для лентообмотки шин BMF-3 это машины для обмотки лент, специально разработанные для изоляции замкнутой катушки, например. сформируйте катушки, которые также называют "катушками наконечника". Они чрезвычайно прочная конструкция и просты в эксплуатации. Качество обмотки гарантируется с помощью опоры подачи. С BMF можно использовать несколько изоляционных лент, например, бумажные, пластиковые или тканевые ленты шириной от 10 до 25 мм. Возможны и другие материалы. Машина оснащена бесступенчатой электронной системой. д двигатель. Привод подачи электронно связан. Механическая опора руководства устанавливается с помощью бесступенчатой зубчатой передачи.

Особенности

Тип 1: Принцип крепления рулона

Головка для намотки ленты удерживается намоточной пластиной, которая устанавливается на фундамент. Приводные шаговые ролики поддерживают направление катушек формы. С помощью этого шага достигается поддержка при точном перекрытии. Головка для намотки ленты позволяет быстро менять рулоны ленты и выполнена в открытом исполнении.

Привод головки для обмотки происходит через трехфазный двигатель.

Тип 2: Ползунок регулировки, встроенный в магазин, хочет компенсировать разницу в длине ленты за ход.

Технические характеристики

Ширина материала ленты - 10 - 25 м

Лента- максимум 125 мм

Подводящий ролик-Ø (принцип роликов крепления) - максимум 130 мм

Измерения сердечника (обмотка) - максимум 50 мм

Наружный диаметр сердечника - От 0 до 200 мин-1

Диапазон шага 0,1 - 20 мм / об

Электрическое подключение 230 В +/- 10% 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Требуемое пространство-1800 мм x 600 мм x 600 мм

Масса -140 кг