

Машина для задувки телекоммуникационных кабелей диаметром от 9 до 18 мм в предварительно проложенные трубы наружным диаметром от 20 до 63 мм

Plumetaz CABLEJET™



Описание

Задувочная машина CableJet™ - предназначена для задувки кабеля в трубы двумя способами: воздушным и водным. Данная модель рассчитана на задувку телекоммуникационных кабелей (оптических, коаксиальных и медных многопарных) диаметром от 9 до 18 мм в предварительно проложенные трубы наружным диаметром от 20 до 63 мм. В комплекте с компактной, легкой и простой в использовании машиной CableJet™ поставляются все необходимые инструменты для обслуживания и эксплуатации. Как и все устройства серии Jetting данная машина оборудована счетчиком длины и скорости для наилучшего контроля процесса задувки.

Технические характеристики

Наименование	CableJet™
Тип	P01
Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм*	9-18
Допустимый диаметр трубы, мм	20-63
Привод	Пневматический
Максимальный расход воздуха, м³/мин	0,5 (при 4 бар) 0,8 (при 6 бар)
Сила давления, Н	0 - 300
Линейная нагрузка на кабель, Н	0-100
Максимальная скорость задувки, м/мин.	100
Максимальное воздушное давление, бар	8-12
Максимальное давление воды, бар	25
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	520x320x230
Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ, мм	600x400x340
Вес оборудования, кг	21,0
Общий вес с аксессуарами и упаковочным кейсом, кг	47,0

Рабочая температура**

-10°C ... +60°C

* зависит от технических характеристик кабеля

** при повышении температуры окружающей среды выше +25°C рекомендуется использовать Охладитель (Air after cooler)

В комплект входит:

1. Коробка с аксессуарами
2. Набор инструментов
3. Счетчик длины и скорости
4. Воздушный шланг 1 1/2 " (10 метров) и запорный клапан для подключения к компрессору
5. Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Рекомендуется дополнительно приобрести*:

6. Комплект воздухопроводов, внешний диаметр: 32, 40 и 50 мм
7. Комплект кабельных вставок на: 9-11 мм, 11-12,5 мм, 12,5-14 мм, 14-15,5 мм, 15,5-18 мм
8. Комплект уплотнителей

* При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздухопровода и кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых предварительно согласовывается с заказчиком. Остальные диаметры рекомендуется приобрести дополнительно.

Основные аксессуары



Hydrocab - 080

устройство для прокладки кабеля с использованием воды, 80л/мин



Air after cooler

для повышения характеристик задувки при температуре окружающей среды свыше 20 °C



Lubricator L18

Для непрерывной смазки кабелей



Jetting Lube

смазочный материал для улучшения характеристик задувки



Figaro

промежуточная система хранения кабеля, во избежание укладки «восьмёркой»



Y-connector

для задувки кабеля в заполненную трубу



Sonic head

для монтажа кабеля с низкой жесткостью