

Машина для задувки телекоммуникационных кабелей диаметром от 9 до 22 мм в предварительно проложенные трубы наружным диаметром от 20 до 63 мм

Plumetaz SUPERJET™



Описание

Задувочная машина SuperJet™ - предназначена для задувки кабеля в трубы двумя способами: воздушным и водным.

Данная модель рассчитана на задувку телекоммуникационных кабелей (оптических, коаксиальных и медных многопарных) диаметром от 9 до 22 мм (пневматический привод), от 9 до 32 мм (гидравлический привод), а также одной или нескольких микротрубок в предварительно проложенные трубы наружным диаметром от 20 до 63 мм. Зажимная система обеспечивает отличное сцепление кабеля без повреждений и компенсирует погрешности в диаметре кабеля.

В комплекте с простой в использовании задувочной машинкой SuperJet™ поставляются все необходимые инструменты для обслуживания и эксплуатации.

Как и все устройства серии Jetting данная машина оборудована счетчиком длины и скорости для наилучшего контроля процесса задувки.

Доступны модели с пневматическим и гидравлическим приводом.

Технические характеристики

Наименование	SuperJet™	
	P01	H01
Тип	P01	H01
Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм*	9-22	9-32
Допустимый диаметр трубы, мм	20-63	
Привод	Пневматический	Гидравлический
Максимальный расход воздуха, м³/мин	1 (при 4 бар)	-
Сила давления, Н	0 - 600	0-700
Линейная нагрузка на кабель, Н	0-94	
Максимальная скорость задувки, м/мин.	60	
Гидравлический привод, тип двигателя	-	Honda Gasoline GX 200
Гидравлический привод, двигатель, макс. мощность	-	4,1
Гидравлический привод, двигатель, макс. скорость об/мин	-	3600
Гидравлический привод, насос, производительность, л/мин	-	70

Максимальное воздушное давление, бар	12	
Максимальное давление воды, бар	25	
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	915x260x410	900x345x350
Габаритные размеры с учетом кейса, ДхШхВ, мм	990x400x440	900x400x440
Габаритные размеры кейса с инструментами в упаковке, ДхШхВ, мм	600x400x250	600x400x250
Вес оборудования, кг	35,0	37,0
Общий вес с аксессуарами и упаковочным кейсом, кг	67,0	152,0
Рабочая температура	-10°C ... +60°C	

* зависит от технических характеристик кабеля

В комплект входит:

1. Коробка с аксессуарами
2. Набор инструментов
3. Счетчик длины и скорости
4. Воздушный шланг 1 1/2 " (10 метров) и запорный клапан для подключения к компрессору
5. Гидравлический двигатель (только для Н01)
6. Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Рекомендуется дополнительно приобрести*:

7. Комплект воздухопроводов, внешний диаметр: 32, 40 и 50 мм
8. Комплект кабельных вставок на: 15,5-18, 17,5-22, 22-24 и 24-28 мм
9. Комплект уплотнителей

* При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздухопровода и кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых предварительно согласовывается с заказчиком. Остальные диаметры рекомендуется приобрести дополнительно.

Основные аксессуары



Hydrocab - 080

устройство для прокладки кабеля с использованием воды, 80л/мин



Air after cooler

для повышения характеристик задувки при температуре окружающей среды выше 20 °С



Lubricator L18
Для непрерывной смазки кабелей



Jetting Lube
смазочный материал для улучшения характеристик задувки



Figaro
промежуточная система хранения кабеля, во избежание укладки «восьмёркой»



Y-connector
для задувки кабеля в заполненную трубу



Sonic head
для монтажа кабеля с низкой жесткостью



Аксессуары
для групповой задувки в трубку