

Машина для проталкивания и задувки микрокабеля FTTx в трубку 3-12 мм

Plumetaz ULTIMAZ™-E



Описание

Задувочная машинка UltimaZ™-E - предназначена для проталкивания и задувки микрокабеля FTTx диаметром от 0,8 до 4,0 мм в микротрубки наружным диаметром от 3,0 до 12,0 мм, как снаружи, так и внутри зданий.

Маленькая, легкая, простая в использовании машинка не требует дополнительных инструментов для работы.

Встроенный электродвигатель, работающий от аккумулятора с длительным сроком службы, обеспечивает автономную работу в течение всего дня.

В комплекте с машинкой UltimaZ™ поставляются все необходимые инструменты для обслуживания и эксплуатации. Данная машина оборудована дисплеем с подсветкой для контроля расстояния и скорости задувки, силы зажатия кабеля, а также уровня заряда батареи.

Технические характеристики

Наименование (стандартная версия)	UltimaZ™					
Модель	E-25					
Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм*	0,8 - 4					
Допустимый диаметр трубы, мм	3-12					
Привод	Встроенный электродвигатель					
Сила давления (установлена производителем), Н	5	7	10	15	20	22
Линейное давление на кабель, Н	23	35	48	55	62	65
Максимальная скорость задувки, м/мин.	80	100	130	160	170	180
Максимальное воздушное давление, бар	0 - 12					
Расход воздуха для трубки с внутр. диаметром до 4 мм, л/мин.	100 - 200					
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	255 x 80 x 195					
Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ, мм	500x420x225					

Вес оборудования, кг	4,3
Общий вес с аксессуарами и упаковочным кейсом, кг	8,0
Рабочая температура	-10° C / +40° C
Питание/аккумулятор	
Тип аккумулятора	Makita BL1850B Li-ion
Напряжение, В	18
Мощность, А/час	5.0 (90 Вт/час)
Время работы без подзарядки, час	4,0 при 70% силы давления
Время подзарядки, мин	45
Зарядное устройство	Makita DC18RC

* зависит от технических характеристик кабеля

В комплект входит:

1. Коробка с аксессуарами
2. Набор инструментов
3. Комплект аксессуаров для подключения воздуха
4. Круглая гайка Ø 45 мм для разъемных вставок
5. Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Рекомендуется дополнительно приобрести*:

6. Комплект воздухопроводов
7. Комплект кабельных вставок
8. Комплект уплотнителей
9. Рулевые колеса

* При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздухопровода, кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых предварительно согласовывается с заказчиком. Остальные диаметры рекомендуется приобрести дополнительно.

Основные аксессуары



Lubricator L4
 Для непрерывной смазки кабелей



Micro Jetting Lube
 смазочный материал для улучшения характеристик задувки