

**Машина зачистки оболочки кабелей на длину до 2 м (диаметр до 30 мм)****STRIPPER P30/500**

STRIPPER P 30 / ... используются в кабельной промышленности для предварительной сборки, когда требуются кабели, готовые к дальнейшим процессам. Машины работают в полуавтоматическом режиме и подходят для массового производства всякий раз, когда необходимо снять наружную оболочку кабеля. Машины очень компактны и просты в использовании.

Функция: Начало кабеля помещается в стриппер до тех пор, пока не будет достигнут установленный конечный упор. Затем включается ножной прерыватель. За один шаг с помощью установленной пневматической системы наружная оболочка разрезается и снимается. Оголенный кабель можно вытащить. Сорванная оболочка падает через шахту под машиной в сборный бак. Очень легко изменить лезвие стриппера и направляющие трубки кабеля на подходящую длину зачистки без каких-либо инструментов.

Зачистные лезвия, направляющие трубки и пресс-блоки не входят в базовое оборудование!

Длина снимаемой изоляции:

STRIPPER P 30/100 макс: 100 мм

STRIPPER P 30/300 макс: 300 мм

STRIPPER P 30/500 макс: 500 мм

STRIPPER P 30/1000 макс: 1000 мм

STRIPPER P 30/1500 макс: 1500 мм

STRIPPER P 30/2000 макс: 2000 мм

## Данные

Основное оборудование:	STRIPPER 30/...		
Номер детали	xxxxx		
Срок поставки	3-6 недели		
Технические данные:			
- максимальный подходящий диаметр кабеля	30 мм		
- длина удаления изоляции	До 2000 мм		
Пневматический:			
- давление воздуха	6 бар		
- расход воздуха за цикл			
Размеры:			
- версия	P30/100	P30/300	P30/500
- номер товара	10008	10009	10010
- ширина	470 мм	470 мм	470 мм
- длина	760 мм	1160 мм	1560 мм
- высота	450 мм	450 мм	450 мм
- вес	50 кг	60 кг	68 кг
- версия	P30/1000	P30/1500	P30/2000
- номер товара	10011	10012	10013
- ширина	470 мм	470 мм	470 мм
- длина	2560 мм	3560 мм	4560 мм
- высота	450 мм	450 мм	450 мм
- вес			
Доступные аксессуары:			
Лезвия для стриппера до $\varnothing$ 26,5 мм разрешение 0,5 мм			
Направляющие трубки до $\varnothing$ 26 мм разрешение 1,0 мм			