

МОДЕЛЬ ПЦ21



Описание

Стенды предназначены для испытаний объектов (изделий) в поле действия центро斯特ремительных ускорений и воспроизведения линейных ускорений.

Особенности

- Стенды имеют современный прямой безредукторный электромеханический привод (моторшпиндель).
- Привод обеспечивает отработку произвольного закона изменения ускорения во времени.
- Конструкции центрифуг (стенд состоит из центрифуги, ВКУ, силовой стойки (стоеч) и стойки управления) обеспечивают автоматическую динамическую балансировку ротора и блокировку привода при превышении предельного статического и динамического дисбаланса.
- Роторы центрифуг адаптированы к оснастке Заказчика.
- При испытаниях изделия связываются с внешним оборудованием измерительными электрическими каналами, а также на изделие могут подаваться силовое электрическое питание и различные рабочие среды (гидравлическая жидкость, сжатый воздух и т.п.).
- Стенды могут проектироваться под конкретные Т.З. Заказчика.

Технические характеристики:

Плечо, м	1,25
Ускорение, г	5÷150
Погрешн. по ускор., %	1
Масса изделия, кг	100
Габарит изделия, ДхШхВ, мм	700x700x600
Столов на роторе, шт	2
Позиций у столов, шт	1