



Машина для намотки статоров AW-180

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание

Машина для намотки статоров AW-180 предназначена для намотки с помощью крепежа различных типов со сменными головками для намотки как одиночного, так и для нескольких концов, с прямыми или наклонными пазы. Имеются сменные направляющие устройства для двухполюсной, четырехполюсной или многополюсной обмотки. Благодаря скорости вращения электронов скорость намотки может соответствовать оптимальным рабочим условиям. SPS берет на себя управление и учет процесса намотки.

Особенности

- Машина готова к намотке, включая двигатель постоянного тока
- Переключатель направления движения для двух направлений поворота
- Скорость намотки бесступенчатая
- Полностью электронный счетчик с двумя предварительными выборами, обратимый

для счета вверх и вниз в обоих направлениях работы

- Намоточная головка WK 100
- Направляющий блок для двухполюсной арматуры с прямыми пазами
- Сегментный зажим SK 100
- Защитный капюшон

Технические характеристики

Диаметр проволоки - 0,5 – 2,0 мм

Связка \varnothing - 20 - 150 мм

Длина пучка - 20 - 180 мм

Длина вала- 450мм

Диапазон скоростей- крутящий момент на намоточном шпинделе = 90 Нм - 0 - 75 1/min (rpm)

с крутящим моментом на намоточном шпинделе = 45 Нм - 0 - 150 1/min (rpm)

с крутящим моментом на намоточном шпинделе = 22 Нм - 0 - 300 1/min (rpm)

Управление

Двигатель постоянного тока с электронным управлением с тормозом

Требуемое пространство AW180 - 1900 x 920 x 1450 мм

Вес - 180 кг

Упаковка -1700 x 1100 x 1100 мм

Подключение к сети - 230 В / 50 - 60 Гц / 1,2 кВт