

## GTC-150



### Описание

Камеры тепла и холода серии GTC предназначены для проведения испытаний электронной аппаратуры и приборов на воздействие температуры.

Стандартный ряд моделей позволяет проводить испытания в диапазоне температур от -80 до +150 (180) °C.

Рабочий объем варьируется от 150 до 1200 литров.

Камеры оснащены системой управления с сенсорным жидкокристаллическим дисплеем. Система управления дает возможность проводить испытания при фиксированном и программном режиме.

Стандартное оснащение камеры:

- технологическое отверстие Ø60 мм;
- интерфейс подключения RS-232 или RS-485;
- колесное исполнение;
- 2 полки с креплениями.

Особенности камер Giant Force:

- графическое отображение данных во время испытаний;
- эффективная система охлаждения (воздушная, LN<sub>2</sub>, LC<sub>0</sub>2);
- возможность программирования циклов испытаний (до 150 программ по 1500 шагов);
- встроенная система проверки;
- самодиагностика;
- защита от перегрева.

### Технические характеристики:

Рабочий объем, л 150

Напряжение питания	220 В 1ф 50 Гц
Диапазон температур, °С	0; -20; -40; -60; -70; – 80... +150 (+180)
Амплитуда колебаний температур, °С	± 0,2
Градиент температуры	2,0°C .....3,0 °C
Конструкция	Механическая однокаскадная / двухкаскадная система (с воздушным охлаждением)
Хладагент	Экологически безопасный хладагент R134; R404A; R404A+R23 (R508A)
Общая нагрузка камеры, кг	50
Внутренние габаритные размеры Ш x В x Г, мм	500 x 600 x 500
Внешние габаритные размеры Ш x В x Г, мм	950 x 1500 x 1050