

Машина для проталкивания и задувки микрокабеля FTTx в трубку 3-12 мм ULTIMAZ™-P2P



Описание

Задувочная машинка UltimaZ™-P2P - подключается к любой электрической дрели и предназначена для проталкивания и задувки микрокабеля FTTx диаметром от 0,8 до 4,0 мм в микротрубки наружным диаметром от 3,0 до 12,0 мм, как снаружи, так и внутри зданий.

Маленькая, легкая, простая в использовании машинка не требует дополнительных инструментов для работы.

В комплекте с машинкой UltimaZ™ поставляются все необходимые инструменты для обслуживания и эксплуатации.

Модели с регулируемой (V20) или фиксированной (F) силой давления оборудованы счетчиком расстояния и скорости для наилучшего контроля процесса задувки.

Доступно 5 модификаций для различных требований к процессу задувки. Тип «Pusher» предназначен исключительно для проталкивания кабеля.

Технические характеристики

Наименование (стандартная версия)	UltimaZ™-P2P				
Модель	V20	F5	F7	F15	Pusher
Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм*	0,8 - 4,0	0,8 - 1,4	1,4 - 1,8	1,6 - 2,8	До 4,0
Допустимый диаметр трубы, мм	3,0 - 12,0				До 12,0
Привод	Электрическая дрель				
Сила давления (ограничена магнитной муфтой), Н	0-20	5	7,5	15	-
Линейное давление на кабель, Н	2-80	55			80
Максимальная скорость задувки, м/мин.	150				
Максимальное воздушное давление, бар	12				
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	215x136x132	160x136x144		166x136x144	160x136x144

Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ, мм	460x140x360		
Вес оборудования, кг	1,7	1,2	1,1
Общий вес с аксессуарами и упаковочным кейсом, кг	4,1	3,6	3,5
Степень защиты	IP 55		
Рабочая температура	-10° C / +40° C		

* зависит от технических характеристик кабеля

В комплект входит:

1. Коробка с аксессуарами
2. Ручка регулировки
3. Привод
4. Счетчик длины и скорости (кроме Pusher)
5. Комплект аксессуаров для подключения воздуха (кроме Pusher)
6. Круглая гайка \varnothing 45 мм для разъемных вставок
7. Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Рекомендуется дополнительно приобрести*:

8. Комплект воздухопроводов
9. Комплект кабельных вставок
10. Комплект уплотнителей
11. Рулевые колеса

* При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздуховода, кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых предварительно согласовывается с заказчиком. Остальные диаметры рекомендуется приобрести дополнительно.

Основные аксессуары



Lubricator L4
 Для непрерывной смазки кабелей



Micro Jetting Lube
 смазочный материал для улучшения характеристик