Пресс для обжима с функцией зачистки (на длину до 15 мм, усилие 3300 кг) StripCrimp 208

Описание

Пресс StripCrimp 208 универсален, надежен и удобен в использовании. Он объединяет стандартные рабочие процессы обработки кабеля в одной машине. Пресс позволяет работать с короткими длинами провода - 22 мм (0,86 дюйма) и до 10 мм (0,39 дюйма) с использованием специальных инструментов. Он впечатляет высокой производительностью и равномерным качеством обработки.
Это делает эту машину для полос и обжима универсальной для многих применений и отраслей.

Особенности

- Удобный 7-дюймовый сенсорный экран для быстрой и простой работы
- Возможность зачистки провода составного кабеля на расстоянии 22 мм от места разделки оболочки
- Система быстрой смены для всех стандартных аппликаторов с задней и боковой подачей
- Эргономичный кабельный зажим облегчает ввод кабеля
- Контроль силы обжима (опционально)
- Нож для обрезки отбракованных деталей с контролем силы обжима (опционально)

Функции

- Программируемые параметры обработки: сечение кабеля, значение коррекции, время выдержки лезвия, отвод лезвия назад, повторная резка, длина полосы, положение полосы, многократный отрыв, скорость прессования.
- Функции счетчика, выбор языка, единица измерения, активация контроля усилия обжима, пневматическая подача, режимы обработки (только полоса, только обжим, полоса и обжим), управление учетными записями пользователей, функции диагностики
- Электрическая скорость малого хода (влево/вправо) с индикатором исходного положения, функция автоматического исходного положения
- Микрорегулировка высоты обжима

Опции

- Контроль силы обжима с помощью ACO 08
- Обрезчик бракованных деталей с контролем силы обжима ACO 08
- Нож для отделения контактов на ленте
- Пневматический клапан для управления пневматическими инструментами
- Терминальная масленка
- Бумажная намотка
- Ножная педаль
- Ход 30 мм (1,18 дюйма) вместо стандартного хода 40 мм (1,57 дюйма)

Материал

- Одножильный провод
- Многожильный кабель

Возможности обработки

Опрессовка одножильных проводов

Зачистка одножильных проводов

Зачистка и опрессовка одножильных проводов


Опрессовка многожильного кабеля


Зачистка многожильного кабеля


Зачистка и опрессовка многожильных кабелей

Многоступенчатая зачистка

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	от 0,05 до 6 мм² (от 30 до 10 AWG)
Диаметр исходного материала	макс. 6,3 мм (0,25 дюйма)
Длина полосы	от 0,5 до 15 мм (от 0,02 до 0,59 дюйма)
Уровень шума	<70 дБ (A)
Сжатый воздух	6 бар (87 фунтов на кв. дюйм)
Электропитание	230 В переменного тока, опционально 115 В переменного тока, 50/60 Гц
Размеры	(Д x Ш x В) 340 x 330 x 765 мм (13,4 x 13,0 x 30,1 дюйма)
Вес	95 кг (209 фунтов)
Соответствие требованиям CE	StripCrimp 208 полностью соответствует директивам CE и EMC по машинному оборудованию, касающимся механических электробезопасность и электромагнитная совместимость.