

## Автоматическая линия для изготовления сборок до 6 кв. мм (до 6 станций) CrimpCenter 36 SP



**Производитель:** Schleuniger AG

**Страна:** Швейцария

**Гарантия:** 12 мес.

### Описание

Машина CrimpCenter 36 SP отличается от аналогов значительным сокращением времени на запуск и переналадку производства, а также увеличенной производительностью, благодаря чему возрастает продуктивность работы и снижается общее время процесса обработки. Более того, новые функции повышают качество обработки проводов путем систематической оптимизации и автоматизации ранее ручных процессов. Таким образом, установка CrimpCenter 36 SP поможет вам достичь своих целей за более короткое время и с меньшими затратами.

### Максимальная продуктивность

Машина Schleuniger CrimpCenter 36 SP позволяет обрабатывать провода с сечением от 0,13 до 6 мм<sup>2</sup> и включает новейшие функции обработки, такие как SmartDetect, WireCam, а также Guided Feasibility Study (подробный анализ производительности). Перечисленные выше преимущества и невысокая цена делает установку CrimpCenter 36 SP оптимальным решением для сложных задач требующих высокоточной обработки изделий.

## Новые функции

- Оптимальные стандартные параметры;
- Принципиально новая система захвата;
- Улучшенная синхронизация подающего устройства и конвейера;
- Увеличенная скорость подачи от 8 м/с до 10 м/с;
- Дополнительные направляющие для проводов на входе установки;
- Улучшенная система рихтовки проводов;
- Автоматическая регулировка давления;
- Автоматический скользящий лоток.

## Технические характеристики

Станции обработки	max 6 (max 3 обжимные станции)
Длина обрабатываемого изделия	55 мм - 65 м (опционально от 35 мм)
Длина зачистки	Сторона 1: 0,1 - 18 мм Сторона 2: 0,1 - 18 мм (опциональные режущие головки: для стороны 1: 31 мм и для стороны 2: 5 мм)
Сечение провода	0,13 - 6 мм <sup>2</sup>
Диаметр заготовок	max 4,7 мм
Скорость подачи	max 10 м/с
Электропитание	3 / N / PE AC 210 500 В; 50 / 60 Гц; 16 А
Подвод сжатого воздуха	6 бар, без смазки, сухой и фильтрованный сжатый воздух
Размеры (Д×Ш×В)	База: 3,363×1,428×2,155 мм
Высота (с открытыми крышками безопасности)	≈ 2850 мм
Вес	≈ 440 кг включая основную установку и крышку безопасности ≈ max 750 кг включая станции обработки и другие опции
Соответствие требованиям CE	Все модели удовлетворяют требованиям CE и EMC по механической и электрической безопасности и электромагнитной совместимости.
Замечание	Компания Schleuniger рекомендует в тех случаях, когда возникают сомнения относительно возможностей определенной установки, предварительно провести обработку образца. * Провода с твердой изоляцией или провода с крепкой металлизацией могут не подойти для обработки, даже если они имеют подходящие размеры, указанные в таблице. Для сечений, меньше 0,22 мм <sup>2</sup> и больше 4 мм <sup>2</sup> , необходимо предварительно провести обработку образца.